

<b>Peso:</b>	
Classe:	kg 1500
Peso alla spedizione (Senza benna, A.R., Carburante):	kg 1635
Peso Operativo (Con benna da mm 450, A.R., Carburante e Operatore di kg 85):	Kg 1857
Pressione al suolo (peso alla spedizione)	kg/cm2 0,26
<b>Motore:</b>	
Produttore:	Yanmar
Modello:	3TNV70-STB
N.cilindri:	3
Cilindrata:	854cc
Potenza Nominale:	13,7 cv (10,1kW) a 2200 g/min
Coppia Max:	Nm 51
In dotazione borsa attrezzi con pompa ingrassaggio per manutenzione ordinaria	
<b>Capacità:</b>	
Serbatoio gasolio:	l 21
Serbatoio Olio Idraulico:	l 23
Serbatoio Olio Motore:	l 2,8
Serbatoio Liquido raffreddamento:	l 2,9
<b>Dimensioni/Ingombri:</b>	
Lunghezza (al trasporto):	mm 3695
Larghezza:	mm 980/1300
Altezza:	mm 2280
Luce dal suolo:	mm 205
<b>Carro:</b>	
Variabile:	mm 980-1300
Interasse:	mm 1155
Lunghezza:	mm 1525
Larghezza pattini:	mm 230
Tensione cingolo:	Con pistone a grasso
Punti di aggancio per traino e trasporto	
<b>Lama:</b>	
Dimensioni (larghezzaXaltezza):	mm 980-1300 X 300
Escursione lama: (sottosuolo/ Soprasuolo)	mm 365-365
<b>Prestazioni di lavoro:</b>	
Pendenza Superabile:	46,6% (25°)
<b>-Traslazione:</b>	
Doppia Velocità di traslazione:	2,3/4,2 km/h
<b>- Rotazione:</b>	
Velocità rotazione:	9,0 g/min
<b>- Braccio/scavo:</b>	
Brandeggio DX/SX:	50°/90°
Massima profondità di scavo:	mm 2375
Profondità di scavo con A.R.	mm 2485
Massimo sbraccio al suolo da centro ralla:	mm 3890
Altezza di scarico Max (a benna chiusa):	mm 2845
Altezza di scavo max:	mm 3895
Forza di strappo:	benna: kg 1336 (kN 13,1) braccio: kg 918 (kN 9,0)
<b>- Rumorosità:</b>	
Livello potenza sonora (Lwa):	93
Livello pressione sonora (Lpa)	77
<b>Impianto idraulico:</b>	
<b>Impianto idraulico con sistema load sensing: per garantire contemporaneità nei movimenti e maggior fluidità indipendentemente dal carico</b>	
Pompa:	n. 2 a portata variabile n.1 a ingranaggi
Massima pressione operativa:	P1 e P2 196 bar, P3 177 bar
Portata olio idraulico:	p1 e p2: 16,4 - p3 10,1 L/min
Portata per servizi ausiliari (semplice e doppio effetto):	33 L/min
Impianto martello a doppio effetto a pedale con tubazioni 1° e 2° braccio	
Comandi operativi idraulici	

I dati sopra indicati fanno riferimento al modello tb 016 in versione standard (Tettuccio, cingoli in gomma e benna std)

Per maggiori informazioni commerciali contatta il tuo rivenditore di fiducia

Le immagini e le illustrazioni riportate nel presente catalogo possono mostrare equipaggiamenti opzionali. Caratteristiche e specifiche possono variare senza preavviso.

Takeuchi S.p.A. si riserva il diritto di eventuali modifiche per motivi tecnici e commerciali.

**takeuchitalia®**

TAKEUCHITALIA® S.p.A:

Via Coriano, 58 - Gros Blocco 34 C - 47900 Rimini - Italy

tel. (+39) 0541.30.78.10 - (+39) 0541.38.16.13 - fax (+39) 0541.39.01.01

www.takeuchi.it - mail: info@takeuchi.it